

BOMBAS

BOMBA DE ESGOTO SUBMERSÍVEL



IPC 6001 - IPC 6009

REFERÊNCIA	CAPACIDADE l/min.	VOLTES	CONSUMO Amp
IPC6001	25	12	3,5
IPC6002	38	12	4,0
IPC6003	90	12	7,0
IPC6004	90	24	4,0
IPC6006	110	12	10,0
IPC6007	110	24	5,0
IPC6008	145	12	14,0
IPC6009	145	24	7,0

CARÇA EM PLÁSTICO ABS
COMPACTAS E DE POUCO PESO

BOMBA DE ESGOTO SUBMERSÍVEL - MARCO



IPC 6153 - IPC 6154



IPC 6155 - IPC 6156



IPC 6157 - IPC 6158



IPC 6159 - IPC 6160



IPC 6161

REFERÊNCIA	CAPACIDADE l/min.	VOLTES	CONSUMO Amp	CONSUMO Amp
IPC6153	32	12	2,5	5
IPC6154	32	24	1,2	3
IPC6155	63	12	4,0	10
IPC6156	63	24	2,0	5
IPC6157	95	12	10,0	20
IPC6158	95	24	5,0	10
IPC6159	126	12	12,0	25
IPC6160	126	24	6,0	15
IPC6161	233	24	6,0	10

CORPO EM ABS RESISTENTE À CORROSÃO E À ELECTRICIDADE

AUTOMÁTICO SEM MERCÚRIO - MARCO



IPC 6162



IPC 6098

REFERÊNCIA	VOLTES	AMPERES	OFF/ON mm
IPC6162	12/24	Max10	25/55

REFERÊNCIA	VOLTES
IPC6098	12/24

ESTE AUTOMÁTICO NÃO CONTEM MERCÚRIO. FUNCIONA COM SENSORES ELECTRÓNICOS QUE SE ACTIVAM QUANDO O NÍVEL DA ÁGUA ALCANÇA 51 mm DE ALTURA E PÁRA QUANDO O NÍVEL DA ÁGUA SE ENCONTRA A 19 mm. PERMITE CONTROLAR TODO O TIPO DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS E NÃO SUBMERSÍVEIS ATÉ UM MÁXIMO DE 20Ah. COMPATÍVEL COM SISTEMA CAN Bus 2-CABOS PARA SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO DIGITAL QUE JÁ VÊM INSTALADOS EM PEQUENAS EMBARCAÇÕES. SISTEMA ALOJADO NUMA CAIXA TOTALMENTE ESTANQUE.