



MANILHAS

MANILHAS DIREITAS COM PERNO DE OLHAL GALVANIZADAS MODELO COMERCIAL



REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)				PESO Kg
		A	B	C	D	
GALV - MDO05C	80	5	5	10	19	0,020
GALV - MDO06C	100	6	6	13	25	0,030
GALV - MDO08C	200	8	8	16	32	0,070
GALV - MDO10C	320	10	10	19	38	0,130
GALV - MDO11C	400	11	11	22	44	0,175
GALV - MDO12C	520	12	12	25	51	0,220
GALV - MDO14C	650	14	14	28	57	0,310
GALV - MDO16C	800	16	16	32	64	0,380
GALV - MDO20C	1.100	20	20	38	76	0,939
GALV - MDO22C	1.500	22	22	44	80	1,322
GALV - MDO25C	2.100	25	25	49	87	2,071
GALV - MDO28C	3.000	28	28	57	115	2,879

MANILHAS DE MEIA LUA COM PERNO DE OLHAL GALVANIZADAS MODELO COMERCIAL



REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)				PESO Kg
		A	B	C	D	
GALV - MAO05C	80	5	5	10	19	0,020
GALV - MAO06C	100	6	6	13	25	0,030
GALV - MAO08C	200	8	8	16	32	0,070
GALV - MAO10C	320	10	10	19	38	0,130
GALV - MAO11C	400	11	11	22	44	0,175
GALV - MAO12C	520	12	12	25	51	0,220
GALV - MAO14C	650	14	14	28	57	0,310
GALV - MAO16C	800	16	16	32	64	0,380
GALV - MAO20C	1.100	20	20	38	76	0,939
GALV - MAO22C	1.500	22	22	44	80	1,322
GALV - MAO25C	2.100	25	25	49	87	2,071
GALV - MAO28C	3.000	28	28	57	115	2,879

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL	Aço macio - Fe 430 B
MODELO	Comercial
ACABAMENTO	Galvanizado

Não devem ser usadas para aplicações de elevação

