



MANILHAS

MANILHAS DIREITAS COM PERNO DE QUADRA GALVANIZADAS MODELO COMERCIAL



REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)				PESO Kg
		A	B	C	D	
GALV - MDQ05CG	80	5	5	10	19	0,020
GALV - MDQ06CG	100	6	6	13	25	0,030
GALV - MDQ08CG	200	8	8	16	32	0,070
GALV - MDQ10CG	320	10	10	19	38	0,130
GALV - MDQ11CG	400	11	11	22	44	0,175
GALV - MDQ12CG	520	12	12	25	51	0,220
GALV - MDQ14CG	650	14	14	28	57	0,310
GALV - MDQ16CG	800	16	16	32	64	0,380
GALV - MDQ20CG	1.100	20	20	38	76	0,939
GALV - MDQ22CG	1.500	22	22	44	80	1,322
GALV - MDQ25CG	2.100	25	25	49	87	2,071
GALV - MDQ28CG	3.000	28	28	57	115	2,879

MANILHAS DE MEIA LUA COM PERNO DE QUADRA GALVANIZADAS MODELO COMERCIAL



REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)				PESO Kg
		A	B	C	D	
GALV - MAQ05CG	80	5	5	10	19	0,020
GALV - MAQ06CG	100	6	6	13	25	0,030
GALV - MAQ08CG	200	8	8	16	32	0,080
GALV - MAQ10CG	320	10	10	19	38	0,130
GALV - MAQ11CG	400	11	11	22	44	0,175
GALV - MAQ12CG	520	12	12	25	51	0,230
GALV - MAQ14CG	650	14	14	28	57	0,360
GALV - MAQ16CG	800	16	16	32	64	0,390
GALV - MAQ20CG	1.100	20	20	38	76	1,003
GALV - MAQ22CG	1.500	22	22	44	80	1,428
GALV - MAQ25CG	2.100	25	25	49	96	2,095
GALV - MAQ28CG	3.000	28	28	57	115	2,879

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL	Aço macio - Fe 430 B
MODELO	Comercial
ACABAMENTO	Galvanizado

Não devem ser usadas para aplicações de elevação